

## HEMOLUB ANTIFRIZ EURO 40

### Tehničke informacije:

### Rashladne tečnosti

HEMOLUB ANTIFRIZ EURO 40 je tečnost za zaštitu rashladnih sistema motornih vozila sa vodenim hlađenjem izrađena od monoetilen glikola i odgovarajućih inhibitora korozije iz grupe hibridnih antifrizova, kvaliteta G11. Ne sadrži amine, fosfate i nitrite što doprinosi očuvanju životne sredine. Primenom osigurava niske temperature mržnjenja, odličnu zaštitu od stvaranja taloga, korozije, rđe i kavitacije.

### Nivo kvaliteta:

- SRPS H.Z2.010 tip III, hibridni
- BS 6580
- ASTM D3306
- AFNOR NF R 15-601
- SAE J1034
- FIAT LANCIA 9.55523
- IVECO 18-8030
- OPEL/GM GME L1301
- VOLVO 1286083/002 (proizvedeni pre 2005)
- VW/AUDI/SEAT/ŠKODA TL 774C (G11)
- SAAB 6901 599
- MAN 324NF
- MTU MTL 5048
- MB 326.0

### Fizičko-hemijske karakteristike:

Karakteristike	Jedinice	Tipične vrednosti	Metode
Boja	-	plavo zelena	Vizuelno
Gustina na 20°C	-	1.065	ASTM D 1122
pH vrednost	-	8.4	SRPS H.Z8.052
Rezervna alkalnost, min.	mlHCl/10 ml	7	SRPS H.Z8.059
Tačka ključanja, min.	°C	108	SRPS H.Z8.058
Penušanje, max.	mL/s	50/5	ASTM D 1881
Tačka mržnjenja, max	°C	-37	SRPS H.Z8.053

### Oblast primene:

HEMOLUB ANTIFRIZ EURO 40 se koristi za punjenje otvorenih i zatvorenih rashladnih sistema za hlađenje motora kod automobila i teretnih vozila vodećih svetskih proizvođača. Štiti od smrzavanja zimi i pregrevavanja u letnjem periodu. Potpuno je siguran za upotrebu u motorima od aluminijuma i čeličnih legura. Obezbeđuje zaštitu sistema do 3 godine. Spreman je za upotrebu i ne treba ga razblaživati.

### Skladištenje i čuvanje:

Proizvod čuvati u zatvorenoj originalnoj ambalaži zaštićenoj od negativnih atmosferskih uticaja.

**Pakovanja:** 210Kg.