

HEMOLUB ATF DII

Tehničke informacije:

Ulja za automatske menjače

HEMOLUB ATF DII je visokokvalitetno mineralno ulje za podmazivanje automatskih transmisionih sistema. Proizvedeno je od speijalno odabranih baznih ulja i dodataka koji garantuju odličnu zaštitu od korozije, habanja, visoku oksidacionu i termičku stabilnost, čistoću zupčanika, duži radni vek opreme, visok indeks viskoznosti i dobre osobine protiv penušanja.

Nivo kvaliteta:

- GM DEXRON IID
- VOITH 55.6335
- ZF TE-ML 03D/04D/14A/17C
- MB 236.1/236.6/236.7/236.9
- MAN 339V1&Z1
- ALLISON C-4
- CATERPILLAR TO-2
- VOLVO 97335

Fizičko-hemijske karakteristike:

Karakteristike	Jedinice	Tipične vrednosti	Metode
Gustina na 15°C	g/cm ³	0,878	SRPS EN ISO 3675
Boja	-	crvena	vizuelno
Kinematička viskoznost na 100°C	mm ² /s	7.0	SRPS ISO 3104
Indeks viskoznosti	-	150	SRPS ISO 2909
Dinamička viskoznost (Brookfield, -40 °C)	mPas	<40 000	ASTM D 2983
Tačka paljenja, COC	°C	200	SRPS EN ISO 2592
Tačka tečenja	°C	-45	SRPS ISO 3016

Oblast primene:

HEMOLUB ATF DII je vrhunsko višenamensko ulje namenjeno za podmazivanje automatskih transmisionih i hidrauličnih prenosnika, servo uređaja kod motornih vozila, poljoprivredne, rudarske i građevinske mehanizacije, hidrauličnih transmisionih sistema brodova i drugih mašina koje zahtevaju navedene nivoe kvaliteta.

Skladištenje i čuvanje:

Proizvod čuvati u zatvorenoj originalnoj ambalaži zaštićenoj od negativnih atmosferskih uticaja.

Pakovanja: 1L, 10L, 60L, 200L.