

## HEMOLUB ATF IIIH

### Tehničke informacije:

### Ulja za automatske menjače

HEMOLUB ATF IIIH je visoko kvalitetno mineralno ulje za podmazivanje automatskih transmisijih sistema. Proizvedeno je od speijalno odabranih baznih ulja i dodataka koji garantuju odličnu zaštitu od korozije, habanja, visoku oksidacionu i termičku stabilnost, čistoću zupčanika, duži radni vek opreme, visok indeks viskoznosti i dobre osobine protiv penušanja.

### Nivo kvaliteta:

- GM DEXRON IIIH
- MERCON
- VOITH H55.6335
- ZF TE-ML 03D/04D/05L/09/14B/17C
- MB 236.1//236.5/236.6/236.9
- MAN 339V1&Z1
- ALLISON TES 389/ ALISON C-4
- VOLVO 97341

### Fizičko-hemijske karakteristike:

| Karakteristike                            | Jedinice           | Tipične vrednosti | Metode           |
|-------------------------------------------|--------------------|-------------------|------------------|
| Gustina na 15°C                           | g/cm <sup>3</sup>  | 0,86              | SRPS EN ISO 3675 |
| Boja                                      | -                  | crvena            | vizuelno         |
| Kinematička viskoznost na 100°C           | mm <sup>2</sup> /s | 7.4               | SRPS ISO 3104    |
| Indeks viskoznosti                        | -                  | 170               | SRPS ISO 2909    |
| Dinamička viskoznost (Brookfield, -40 °C) | mPas               | 11 000            | ASTM D 2983      |
| Tačka tečenja                             | °C                 | -45               | SRPS ISO 3016    |
| Korozivnost na bakru, 150 °C, 3h          |                    | 1b                | SRPS ISO 2160    |

### Oblast primene:

HEMOLUB ATF IIIH je vrhunsko višenamensko ulje namenjeno za podmazivanje automatskih transmisijih, hidrauličnih prenosnika i servo uređaja kod motornih vozila, poljoprivredne, rudarske i građevinske mehanizacije, hidrauličnih transmisijih sistema brodova i drugih mašina koje zahtevaju navedene nivoe kvaliteta. Ne preporučuje za transmisiju koja zahteva upotrebu ulja General Motors DEXRON-IV Fluid.

### Skladištenje i čuvanje:

Proizvod čuvati u zatvorenoj originalnoj ambalaži zaštićenoj od negativnih atmosferskih uticaja.

**Pakovanja:** 1L, 60L, 200L.