

HEMOLUB GREASE Li 00 EP

Tehničke informacije:

Mazive masti i specijalna maziva

HEMOLUB GREASE Li 00 EP je višenamenska polutečna maziva mast glatke strukture sa EP svojstvima, proizvedena na bazi litijumovog sapuna viših masnih kiselina i visoko rafinisanog mineralnog ulja. Primenom osigurava visok stepen zaštite od rđe i korozije u uslovima velike vlažnosti, odličnu mehaničku i oksidacionu stabilnost, dobru otpornost na dejstvo vode uz dobra niskotemperaturna svojstva. Na dodirnim mazivnim površinama obrazuje film izuzetne otpornosti u uslovima visokih pritisaka i udarnih opterećenja.

Nivo kvaliteta:

NLGI: 00;
ISO 6743-9: ISO L-XCCEB 00;
DIN 51502: KP00K-30

Fizičko-hemijske karakteristike:

Karakteristike	Jedinice	Tipične vrednosti	Metode
NLGI gradacija		00	ASTM D 217
Izgled	-	zelena ●	Vizuelno
Ugušćivač		Li + EP	
Penetracija na 25°C, 60 duplih ciklusa	0.1 mm	380-430	ASTM D 217
Tačka kapanja, min.	°C	150	ASTM D 566
Koloidna stabilnost	%	35	ASTM D 1742
Emcor Test	ocena	0:0	DIN 51802
Four Ball EP Test - sila svarivanja	N	2607	ASTM D 2596

Oblast primene:

HEMOLUB GREASE Li 00 EP mast je dizajnirana za podmazivanje frikcionih jedinica različite industrijske opreme pri velikim opterećenjima gde su potrebne masti sa EP svojstvima. Posebno se preporučuju za podmazivanje autotransportnih sistema kod vozila, otvorenih zupčastih prenosnika, sporohodnih reduktora i pogonskih zupčanika, kotrljajućih i kliznih ležajeva u centralizovanim sistemima podmazivanja.

Temperaturni režim primene od -30°C do 120°C.

Skladištenje i čuvanje:

Proizvod čuvati u zatvorenoj originalnoj ambalaži zaštićenoj od negativnih atmosferskih uticaja.

Pakovanja: 0,8Kg, 5Kg, 18Kg, 180Kg.