

HEMOLUB HIPO SAE 90 GL-5

Tehničke informacije:

Ulja za manuelne menjače i diferencijale

HEMOLUB HIPO SAE 90 GL-5 je visoko kvalitetno mineralno monogradno višenamensko ulje za podmazivanje zupčastih prenosnika motornih vozila koja rade u uslovima ekstremno visokog pritiska i opterećenja kod kojih se preporučuje upotreba ulja sa EP svojstvima. Primenom obezbeđuje efikasno podmazivanje, izuzetnu zaštitu od korozije, rđe i habanja, visoku oksidacionu i termičku stabilnost, odličnu otpornost na smicanje, čistoću zupčanika, dobre osobine protiv penušanja i neutralnost prema standardnim elastomerima koji se koriste kao zaptivni materijali.

Nivo kvaliteta:

- API GL-5
- MIL-L-2105D
- ZF TE ML 08; ZF TE-ML 07A

Fizičko-hemijske karakteristike:

Karakteristike	Jedinice	Tipične vrednosti	Metode
Gustina na 15°C	g/cm ³	0,90	SRPS EN ISO 3675
Kinematička viskoznost na 100°C	mm ² /s	18	SRPS ISO 3104
Indeks viskoznosti	-	95	SRPS ISO 2909
Tačka paljenja, COC	°C	225	SRPS EN ISO 2592
Tačka tečenja	°C	-24	SRPS ISO 3016
Penušanje, max. sekvencija I, II, III	mL/mL	20/0; 50/0; 20/0	SRPS ISO 6247
Korozivnost, Cu traka, 3h, 100°C	Klasa	1	SRPS ISO 2160

Oblast primene:

HEMOLUB HIPO SAE 90 GL-5 ulje je namenjeno za podmazivanje zupčastih prenosnika kod automobila, teretnih vozila i drugih mašina: diferencijala, menjača, pužnih osovina i reduktora sa hipoidnim zupčanicima koje su izložene ekstremno teškim uslovima eksploatacije gde je propisana upotreba menjačkih ulja prema API GL-5 standardu. Ne preporučuje se za podmazivanje sinhronizovanih ručnih menjača čiji su delovi od obojenih metala.

Skladištenje i čuvanje:

Proizvod čuvati u zatvorenoj originalnoj ambalaži zaštićenoj od negativnih atmosferskih uticaja.

Pakovanja: 1L, 4L, 10L, 200L.