

HEMOLUB KALOL 220

Tehničke informacije:

Ulja za kaljenje

HEMOLUB KALOL 220 je visoko kvalitetno ulje za termičku obradu čelika metodom otpuštanja. Izrađeno je od rafiniranih baznih ulja parafinske osnove i pažljivo odabranog paketa aditiva. Svojim performansama obezbeđuje visoku termičku, oksidacionu i hemijsku stabilnost što doprinosi sprečavanju pojave koksni naslaga, vlage i ostalih nečistoća, izvanrednu zaštitu od korozije, nisku isparljivost i visoku tačku paljenja.

Nivo kvaliteta:

- SRPS ISO 6743-14 (L-UH)

Fizičko-hemijske karakteristike:

Karakteristike	Jedinice	Tipične vrednosti	Metode
Gustina na 20°C	g/cm ³	0,895	SRPS ISO EN 3675
Kinematička viskoznost na 40°C	mm ² /s	220	SRPS ISO 3104
Tačka paljenja, COC	°C	250	SRPS ISO EN 2592
Kiselinski broj, max.	mgKOH/g	0.15	SRPS ISO 6618
Sadržaj koks, max.	%	0.4	ASTM D 189

Oblast primene:

HEMOLUB KALOL 220 se koristi za termičku obradu kaljenjem legiranog alatnog i konstrukcionog čelika pri visokim temperaturama, kao i za kaljenje posle obrada cementacijom, karbonitriranjem i cijaniziranjem.

Skladištenje i čuvanje:

Proizvod čuvati u zatvorenoj originalnoj ambalaži zaštićenoj od negativnih atmosferskih uticaja.

Pakovanja: 200L.