

## HEMOLUB MAX DIZEL S-3 SAE 40

### Tehničke informacije:

*Motorna ulja za komercijalna vozila*

HEMOLUB MAX DIZEL S-3 SAE 40 je ekonomično monogradno mineralno motorno ulje za podmazivanje četvorotaktnih dizel motora starije generacije u svim uslovima rada. Svojim osobinama obezbeđuje duži radni vek motora, smanjuje naslage taloga i pruža odličnu zaštitu od korozije i habanja.

### Nivo kvaliteta:

- API CD/SF
- MIL-L-2104D
- MB 227.0

### Fizičko-hemijske karakteristike:

Karakteristike	Jedinice	Tipične vrednosti	Metode
Gustina na 15°C	g/cm <sup>3</sup>	0,89	SRPS EN ISO 3675
Kinematička viskoznost na 100°C	mm <sup>2</sup> /s	15	SRPS ISO 3104
Indeks viskoznosti	-	95	SRPS ISO 2909
Tačka paljenja, COC	°C	230	SRPS EN ISO 2592
Tačka tečenja	°C	-18	SRPS ISO 3016
Totalni bazni broj	mgKOH/g	10	SRPS ISO 3771
Penušanje, max. sekvenca I sekvenca II sekvenca III	mL/mL	10/0 50/0 10/0	SRPS ISO 6247

### Oblast primene:

HEMOLUB MAX DIZEL S-3 SAE 40 ulje je namenjeno za podmazivanje četvorotaktnih dizel motora teretnih vozila, poljoprivrednih i građevinskih mašina sa i bez turbo punjenja kao i putničkih vozila starije generacije. Primena ovog ulja preporučuje se, uglavnom, u letnjim klimatskim uslovima.

### Skladištenje i čuvanje:

Proizvod čuvati u zatvorenoj originalnoj ambalaži zaštićenoj od negativnih atmosferskih uticaja.

**Pakovanja:** 1L, 4L, 10L, 20L, 200L.