

HEMOLUB MAX EURO SAE 10W-40

Tehničke informacije:

Motorna ulja za komercijalna vozila

HEMOLUB MAX EURO SAE 10W-40 je sintetičko multigradno motorno ulje vrhunskog kvaliteta i performansi iz grupe XHPD (eXtra High Performance Diesel). Obezbeđuje odličnu zaštitu motora od korozije i habanja pri radu u najtežim uslovima, produžen period zamene, izuzetnu čistoću i duži radni vek, poboljšanu cirkulaciju ulja uz smanjeno habanje pri startovanju motora na niskim temperaturama.

Nivo kvaliteta:

- ACEA E6-16/E7-16
- API CI-4/CH-4/CG-4/CF-4
- MB 228.51
- MAN M3477, MAN 3271-1
- Volvo VDS-3
- MTU Type 3.1
- Renault VI RLD 2
- Mack EO-N
- Cummins 20076/20077
- Caterpillar ECF-1a
- Deutz DQC IV-10 LA

Fizičko-hemijske karakteristike:

Karakteristike	Jedinice	Tipične vrednosti	Metode
Gustina na 15°C	g/cm ³	0.86	SRPS EN ISO 3675
Kinematička viskoznost na 100°C	mm ² /s	14.5	SRPS ISO 3104
Dinamička viskoznost, CCV (-25°C)	mPa.s	6250	ASTM D 5293
Indeks viskoznosti	-	155	SRPS ISO 2909
Tačka paljenja, COC	°C	225	SRPS EN ISO 2592
Tačka tečenja	°C	-33	SRPS ISO 3016
Totalni bazni broj	mgKOH/g	10	SRPS ISO 3771
Isparljivost (Noack)	%	9	ASTM D 5800
Sulfatni pepeo	%m/m	0.9	SRPS ISO 3987
Penušanje, max. Sekvenca I,II,III	mL/mL	0/0; 20/0; 0/0	SRPS ISO 6247

Oblast primene:

HEMOLUB MAX EURO SAE 10W-40 ulje je namenjeno za podmazivanje savremenih teško opterećenih dizel motora komercijalnih vozila koji ispunjavaju zahteve EURO VI standarda sa (DPF) čestičnim filterima, za vozila sa EGR i SCR sistemima kao i za vozila koja zadovoljavaju prethodne zahteve standarda EURO IV i EURO V sa DPF filterima.

Skladištenje i čuvanje:

Proizvod čuvati u zatvorenoj originalnoj ambalaži zaštićenoj od negativnih atmosferskih uticaja.

Pakovanja: 1L, 10L, 60L, 200L.