

HEMOLUB MAX EURO ULTRA SAE 5W-30

Tehničke informacije:

Motorna ulja za komercijalna vozila

HEMOLUB MAX EURO ULTRA SAE 5W-30 je potpuno sintetičko, multigradno, motorno UHPD ulje vrhunskog kvaliteta i performansi. Proizvedeno je prema najnovijim EURO IV, V i VI međunarodnim standardima od najnovije generacije baznih ulja i pažljivo odabranog paketa aditiva. Obezbeđuje maksimalnu snagu i zaštitu motora od korozije i habanja pri ekstremno visokim radnim temperaturama, siguran rad, izuzetnu čistoću i duži radni vek uz produženi period zamene ulja. Zbog niskog sadržaja sulfatnog pepela (Low Ash) obezbeđuje duže trajanje i efikasnost DPF sistema.

Nivo kvaliteta:

- API CK-4, CJ-4, CI-4+, CH-4, CF, SN, SM, SL;
- ACEA E6, E7, E9;
- JASO DH-1, DH-2, DHD-1;
- DTFR 15C110 (MB 228.51), DTFR 15C100 (MB 228.31);
- CAT ECF-3, ECF-2, ECF-1a;
- MTU 3.1, 2.1;
- MAN 3677, M3575, M3477, M3271-1;
- Cummins CES 20086 & CES 20081;
- IVECO TLS E9;
- DAF Extended Drain;
- Volvo VDS-4.5, VDS-4.0, VDS-3, CNG;
- Ford WSS-M2C171-F1;
- Scania LA-2, LA, LDF;
- Deutz DQC IV-10 LA, DQC III-10 LA
- MACK EOS 4.5, EO-OPP;
- Detroit Diesel DFS 93K222, DFS 93K218;
- Renault RLD-4 & RLD-3;

Fizičko-hemijske karakteristike:

| Karakteristike | Jedinice | Tipične vrednosti | Metode |
|---------------------------------|--------------------|-------------------|------------------|
| Kinematička viskoznost na 100°C | mm ² /s | 11.5 | SRPS ISO 3104 |
| Indeks viskoznosti | - | 155 | SRPS ISO 2909 |
| Tačka paljenja, COC | °C | 220 | SRPS EN ISO 2592 |
| Tačka tečenja | °C | -30 | SRPS ISO 3016 |

Oblast primene:

HEMOLUB MAX EURO ULTRA SAE 5W-30 ulje je namenjeno za podmazivanje dizel motora nove generacije, visokih performansi, ugrađenih u savremena komercijalna vozila sa EGR i/ili SCR sistemima koja rade pod visokim opterećenjem. Narocito se preporučuje kod vozila gde je obavezna primena "Low SAPS" maziva.

Skladištenje i čuvanje:

Proizvod čuvati u zatvorenoj originalnoj ambalaži zaštićenoj od negativnih atmosferskih uticaja.

Pakovanja: 10L, 60L, 200L.