

HEMOLUB MAX UHPD SAE 10W-40

Tehničke informacije:

Motorna ulja za komercijalna vozila

HEMOLUB MAX UHPD SAE 10W-40 je multigradno sintetičko motorno ulje vrhunskog kvaliteta i performansi iz grupe UHPD (Ultra High Performance Diesel). Obezbeđuje odličnu zaštitu motora od korozije i habanja pri radu u najtežim uslovima, izuzetnu čistoću i duži radni vek, lak start u svim godišnjim dobima uz produženi period zamene ulja.

Nivo kvaliteta:

- ACEA 2012 E4/E7
- MB 228.5
- VOLVO VDS-3
- RENAULT VI RLD-2
- MTU Type 3
- CATERPILLAR ECF-1a
- API CI-4
- MAN 3277, MAN M3277
- MACK EO-N
- RENAULT RLD/RXD
- DEUTZ DQC IV-10
- CUMMINS CES 20078/78

Fizičko-hemijske karakteristike:

Karakteristike	Jedinice	Tipične vrednosti	Metode
Gustina na 15°C	g/cm ³	0.86	SRPS EN ISO 3675
Kinematička viskoznost na 100°C	mm ² /s	14.5	SRPS ISO 3104
Dinamička viskoznost, CCV (-25°C)	mPa.s	6200	ASTM D 5293
Indeks viskoznosti	-	150	SRPS ISO 2909
Tačka paljenja, COC	°C	225	SRPS EN ISO 2592
Tačka tečenja	°C	-33	SRPS ISO 3016
Isparljivost (Noak)	%	9	ASTM D 5800
Totalni bazni broj	mgKOH/g	12	SRPS ISO 3771
Penušanje, max. sekvenca: I, II, III	mL/mL	10/0; 20/0; 10/0	SRPS ISO 6247

Oblast primene:

HEMOLUB MAX UHPD SAE 10W-40 ulje je namenjeno za podmazivanje četvorotaktnih dizel motora novije generacije u putničkim i komercijalnim vozilima sa i bez turbo punjenja, rudarskim, poljoprivrednim i građevinskim mašinama koje rade u teskim uslovima eksploatacije. Koristi se kod motora koji ispunjavaju zahteve Euro III, Euro IV, Euro V standarda bez čestičnih (DPF) filtera i kod vozila sa EGR i SCR sistemima.

Skladištenje i čuvanje:

Proizvod čuvati u zatvorenoj originalnoj ambalaži zaštićenoj od negativnih atmosferskih uticaja.

Pakovanja: 1L, 10L, 200L.