

HEMOLUB OPTI AUTOLINE SL SAE 20W-50

Tehničke informacije:

Motorna ulja za putnička vozila

HEMOLUB OPTI AUTOLINE SL SAE 20W-50 je visoko kvalitetno mineralno, multigradno motorno ulje. Obezbeđuje odličnu oksidacionu i termičku stabilnost, siguran rad, izuzetnu čistoću i duži radni vek motora, izvanrednu zaštitu od habanja pri visokim radnim temperaturama.

Nivo kvaliteta:

- API SL/CF
- MB 229.1

Fizičko-hemijske karakteristike:

Karakteristike	Jedinice	Tipične vrednosti	Metode
Gustina na 15°C	Kg/m ³	0.887	ASTM D 4052
Kinematička viskoznost na 100°C	mm ² /s	18	SRPS ISO 3104
Dinamička viskoznost, CCV (-15°C)	mPa.s	6400	ASTM D 5293
Indeks viskoznosti	-	130	SRPS ISO 2909
Tačka paljenja, COC	°C	225	SRPS EN ISO 2592
Tačka tečenja	°C	-21	SRPS ISO 3016
Totalni bazni broj	mgKOH/g	8	SRPS ISO 3771
Penušanje, max. sekvenca I, sekvenca II, sekvenca III	mL/mL	10/0; 50/0; 10/0	SRPS ISO 6247

Oblast primene:

HEMOLUB OPTI AUTOLINE SL SAE 20W-50 je multigradno motorno ulje za podmazivanje benzinskih i dizel motora putničkih automobila, kombija i lakih komercijalnih vozila klasične konstrukcije proizvedenih pre 2004. godine.

Skladištenje i čuvanje:

Proizvod čuvati u zatvorenoj originalnoj ambalaži zaštićenoj od negativnih atmosferskih uticaja.

Pakovanja: 1L, 4L, 20L, 200L.