Hemolub d.o.o.
Đorđa Stanojevića 11A, 11070 Novi Beograd
Matični broj: 21521353 PIB: 111679106
trade@hemolub.com www.hemolub.com

HEMOLUB OPTI SINT SAE 5W-30 C2

Tehničke informacije: ***Motorna ulja za putnička vozila***

HEMOLUB OPTI SINT SAE 5W-30 C2 je potpuno sintetičko, multigradno, motorno, Low SAPS ulje vrhunskog kvaliteta i performansi. Proizvedeno je od najnovije generacije baznih ulja i pažljivo odabranog paketa aditiva. Obezbeđuje maksimalnu snagu i zaštitu motora od korozije, oksidacije i habanja pri ekstremno visokim radnim temperaturama, smanjuje trenje, redukuje količinu taloga a poboljšane performanse sprečavaju starenje ulja. Osigurava siguran rad motora, izuzetnu čistoću filtera za čestice dizela, duži radni vek, lak start u svim godišnjim dobima uz produženi period zamene ulja.

Nivo kvaliteta:

- API SN;
- ACEA C2;
- Chrysler MS-90047, Chrysler MS-13340;
- Honda, Hyundai, Infiniti, Kia, Lexus, Nissan, Suzuki and Toyota calling for ACEA C2 oils.
- Fiat 9.55535-GS1, Fiat 9.55535-DS1;
- PSA B71 2312 / 2290;

Fizičko-hemijske karakteristike:

Karakteristike	Jedinice	Tipične vrednosti	Metode
Kinematička viskoznost na 100ºC	mm²/s	9.6-12,2	ASTM D 445
Indeks viskoznosti	-	150	ASTM D 2270
Tačka paljenja, COC	ºC	220	ASTM D 92
Tačka tečenja	ºC	-30	ASTM D 97

Oblast primene:

HEMOLUB OPTI SINT SAE 5W-30 C2 ulje je namenjeno za podmazivanje savremenih hibridnih, četvorotaktnih dizel i benzinskih motora visokih performansi kod putničkih i lakih teretnih vozila. Posebno se preporučuje za motore sa direktnim i indirektnim ubrizgavanjem goriva, viševentilskim razvodom i turbo punjenjem, injektorskim pumpama (TDI) i motore sa kompjuterskom kontrolom ubrizgavanja goriva. Pogodno je i za motore vozila sa trostepenim katalizatorom, sa ili bez čestičnih filtera (DPF).

Skladištenje i čuvanje:

Proizvod čuvati u zatvorenoj originalnoj ambalaži zaštićenoj od negativnih atmosferskih uticaja.

Pakovanja: 1L, 4L, 200L.