

HEMOLUB OPTI SINT SAE 5W-30 VW 504/507

Tehničke informacije:

Motorna ulja za putnička vozila

HEMOLUB OPTI SINT SAE 5W-30 VW 504/507 je potpuno sintetičko, multigradno, motorno, Low SAPS ulje vrhunskog kvaliteta i performansi. Proizvedeno je od najnovije generacije baznih ulja i pažljivo odabranog paketa aditiva. Obezbeđuje maksimalnu snagu i zaštitu motora od korozije i habanja pri ekstremno visokim radnim temperaturama, siguran rad, izuzetnu čistoću i duži radni vek, lak start u svim godišnjim dobima uz produženi period zamene ulja.

Nivo kvaliteta:

- ACEA C3-08;
- VW 504;
- VW 507;
- MB 229.51;
- BMW Long Life-04;
- Porsche C30.

Fizičko-hemijske karakteristike:

Karakteristike	Jedinice	Tipične vrednosti	Metode
Kinematička viskoznost na 100°C	mm ² /s	10.1	SRPS ISO 3104
Kinematička viskoznost na 40°C	mm ² /s	57.9	SRPS ISO 3104
Indeks viskoznosti	-	163	SRPS ISO 2909
Tačka paljenja, COC	°C	220	SRPS EN ISO 2592
Tačka tečenja	°C	-39	SRPS ISO 3016
Totalni bazni broj	mgKOH/g	7.6	SRPS ISO 3771

Oblast primene:

HEMOLUB OPTI SINT SAE 5W-30 VW 504/507 ulje je prvenstveno namenjeno za podmazivanje savremenih četvorotaktnih dizel i benzinskih motora visokih performansi kod putničkih vozila grupacije Audi i Volkswagen (VW, Audi, Seat, Škoda). Pre svega se preporučuje za motore koji ispunjavaju standarde o emisiji izduvnih gasova EURO 4, EURO 5 i EURO 6. Posebno se preporučuje za motore sa direktnim i indirektnim ubrizgavanjem goriva, viševentilskim razvodom i turbo punjenjem, injektorskim pumpama (TDI) i motore sa kompjuterskom kontrolom ubrizgavanja goriva. Pogodno je i za motore vozila sa trostepenim katalizatorom (TWC), sa ili bez čestičnih filtera (DPF) i recirkulacijom izduvnih gasova (EGR).

Skladištenje i čuvanje:

Proizvod čuvati u zatvorenoj originalnoj ambalaži zaštićenoj od negativnih atmosferskih uticaja.

Pakovanja: 1L, 4L, 200L.